

HOME-GAZ



**Un bouquet
de solutions
pour vos
connexions gaz**



**Qualité, Service
Votre partenaire flexible**



Butane / Propane

5 ans

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT

Conforme à la norme XP D 36-110

Utilisation : ensemble de raccordement pour appareils ménagers fonctionnant exclusivement au gaz butane ou propane distribué par récipients. Utilisation interdite pour le gaz naturel de ville.

Diamètre : 6 x 12

Longueur unitaire : 1m / 1,50 m

Conditionnement : carton de 20 pièces.



10 ans

FLEXIBLE CAOUTCHOUC

Conforme à la norme XP D 36-112

Utilisation : flexible caoutchouc pour le raccordement d'appareils à usage domestique fonctionnant exclusivement au gaz butane ou propane distribué par récipients. Utilisation interdite pour le gaz naturel de ville. Ne pas utiliser ce tuyau flexible pour des GPL en phase liquide.

Diamètre : 8 x 15

Longueur unitaire : 0,50 m / 0,75 m / 1 m / 1,25 m / 1,50 m / 2 m

Conditionnement : carton de 10 pièces.



Sans date limite d'emploi

TUYAU FLEXIBLE MÉTALLIQUE ONDULEUX EN ACIER INOXYDABLE, RECOUVERT D'UNE TRESSE EN ACIER INOXYDABLE ET D'UNE GAINÉ EN PVC

Conforme à la norme NF D 36-125

Utilisation : tuyau flexible de raccordement pour les cuisinières, tables de cuisson et fours fonctionnant au gaz butane ou propane, à utiliser après détendeur en basse pression. Ne pas utiliser pour le gaz naturel.

Diamètre : 8 x 16

Longueur unitaire : 0,50 m / 0,75 m / 1 m / 1,25 m / 1,50 m / 2 m

Conditionnement : carton de 5 pièces.



5 ans

LYRE SOUPLE DE RACCORDEMENT EN CAOUTCHOUC

Conforme à la norme 88768, haute pression, entrée écrou bouteille, sortie 20 x 150.

Utilisation : tuyau flexible butane et propane, destiné à l'alimentation des installations domestiques.

Longueur unitaire : 0,35 m / 0,45 m / 0,70 m



Sans date limite d'emploi

LYRE INOX COMPOSÉE D'UN TUBE ANNELÉ EN INOX RECOUVERT D'UNE TRESSE INOX, ET GAINÉE D'UNE PELLICULE DE PVC TRANSLUCIDE ORANGE

Longueur unitaire : 0,35 m / 0,70 m



Accessoires



DÉTENDEUR BUTANE AVEC ET SANS TÊTINE.
Type 717 B
Conforme à la norme NFM 88765.
Réglage 28 mbar butane.
Interdit pour 112 mbar butane.

Norme : NFM 88765



DÉTENDEUR CAMPING
Type 794 F
Conforme à la norme EN 12864.
Réglage 28 mbar, 500 g/h.
Utilisation à l'extérieur des habitations.

Norme : EN 12864



DÉTENDEUR PROPANE
Type 717 P
Conforme à la norme EN 12864.
Réglage 37 mbar propane. Interdit pour 148 mbar propane.

Norme : EN 12864

Gaz Naturel

5 ans

TUBE SOUPLE

Conforme à la norme NF D 36-102

Utilisation : tube souple pour le raccordement d'appareils de cuisson non incorporés dans un bloc cuisine fixe fonctionnant au gaz naturel distribué par réseaux, à usage domestique. Usage interdit pour le gaz butane ou propane distribué par récipients. Ne pas utiliser sur un appareil encastré. Le tube ne doit en aucun cas être emboîté directement sur un filetage.

Diamètre : 15 x 22

Longueur unitaire : 1m / 1,50 m / 2m

Conditionnement : carton de 10 pièces.



10 ans

TUYAU FLEXIBLE

Conforme à la norme NF D 36-103

Utilisation : tuyau flexible pour le raccordement d'appareils de cuisson à l'intérieur des bâtiments fonctionnant au gaz naturel distribué par réseaux. Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur des installations de gaz butane ou propane distribuées par récipients.

Diamètre : 12 x 21

Longueur unitaire : 0,50 m / 0,75 m / 1m / 1,25 m / 1,50 m / 2 m

Conditionnement : carton de 10 pièces.



Sans date limite d'emploi

TUYAU FLEXIBLE MÉTALLIQUE ONDULEUX EN ACIER INOXYDABLE, RECOUVERT D'UNE TRESSE EN ACIER INOXYDABLE ET D'UNE GAINÉ EN PVC

Conforme à la norme XP D 36-121

Utilisation : tuyau flexible de raccordement extérieur pour les cuisinières, tables de cuisson et fours fonctionnant au gaz naturel de ville distribué en réseaux.

Ne pas utiliser pour le gaz butane ou propane.

Diamètre : 13 x 22

Longueur unitaire : 0,50 m / 0,75 m / 1m / 1,25 m / 1,50 m / 2 m

Conditionnement : carton de 5 pièces.



Export

ROULEAUX DE 25 MÈTRES

Tube 6 x 12 Butane/Propane destiné aux raccordements d'appareils ménagers fonctionnant au gaz butane ou propane, à partir d'un récipient. Présentation en rouleaux de 25 mètres, réservé à l'export.

DÉTENDEUR EXPORT

Détendeur butane 30 mbar, 1,5 kg/hr à tétine sertie, réservé à l'export.



Accessoires

ROBINET ROAI

Robinet de sécurité gaz naturel à obturateur intégré.
Conforme à la norme XPE 29-140.



Notre gamme de produits

Butane / Propane

Gaz Naturel



Z.A. les Levées 391
Route de Gêrifondière
38470 Vinay
Tél. : 04 76 36 09 71
Fax : 04 76 36 10 95
www.home-gaz.fr

Direction Générale

Jenny CURTO – jenny.curto@home-gaz.fr
Marius RUBINO – marius.rubino@home-gaz.fr

Secrétariat Commercial

Sandrine ROCHAS – sandrine.rochas@home-gaz.fr